Produktinformation | Nakatado

Særligt flammetegnet, børstet, livlig årestruktur

Produktbeskrivelse

Efter at denne smukke træsort omhyggeligt er blevet forkullet af vores brandmestre, bliver Nakatado børstet og efterbehandlet. Derved fremhæves den livlige årestruktur, med en niveauforskel på cirka 1-2 mm mellem de højeste og laveste partier. Den særlige flammetegning skaber et roligt og moderne udtryk i rummet. Nakatado er meget modstandsdygtig over for alle vejrforhold og smitter ikke af.

Nakatado

Træsort

Nakatado fremstilles af Pinus Radiata, en hurtigtvoksende fyrretræsart fra FSC®-certificerede skove i New Zealand. Træet er termisk modificeret ved opvarmning til 230 grader, hvilket giver det holdbarhedsklasse 1 (EN350).
Nakatado har en levetid på mindst 30 år.

Efterbehandling

Nakatado behandles som standard med Bito Black matt. Vi anbefaler at gentage behandlingen med en velegnet olie/bejdse hver 3. til 5. år for at bevare farven og give ekstra beskyttelse.

Dimensioner

Tykkelse: 21 mm
Bredde: 68 mm | 92 mm | 140 mm | 190 mm
Længde: 3000 mm | 3600 mm | 4200 mm | 4800 mm

Andre dimensioner og profiler kan laves efter aftale.

Tekniske specifikationer

- Til indendørs og udendørs brug (inkl. tage)
- Holdbarhedsklasse 1 (Europæisk standard – EN350)
- Oprindelse: New Zealand (FSC®-certificerede skove)
- Formstabil
- Vedligeholdelse hver 3.-5. år
- Retkantet profil
- Montering med rustfri stålskruer med sort hoved

Aldring

Træfacader udsættes generelt for store belastninger fra vejret.
UV-stråling, regn og hagl bidrager alle til nedbrydning af overfladen.
Levetiden for både træet og overfladen forlænges markant
ved brug af udhæng, tagkanter og drypnæser.

Nakatado, som bruges indendørs, ældes normalt ikke.
Ved udendørs brug og stærk solpåvirkning kan Nakatado dog med tiden blive mat.
Brug aldrig opløsningsmidler – Bito Black matt er vandbaseret og kan dermed
vaskes af. Desuden kan overfladen af Bito Black matt ved levering have en let glans,
som vil aftage over tid.

Nakatados aldringsproces

Vedligeholdelse

Nakatado kræver periodisk vedligeholdelse. Indendørs behøver Nakatado normalt ikke genbehandling.
Ved udendørs brug anbefaler vi at behandle Nakatado hver 3. til 5. år for et optimalt farveresultat.
Behandling forlænger også træets levetid. For en komplet opfriskning påføres et nyt lag bejdse eller olie
med en bred blokpensel efter rengøring. Slib ikke træet før behandling – det kan beskadige strukturen uopretteligt.

Ved større skader anbefales det at udskifte hele brættet. Eventuel snavs eller belægninger kan fjernes forsigtigt
med eddike og lunkent vand. Brug en køkkenklud eller blød børste og en forstøver eller rygsprøjte til større flader.
Brug ikke højtryksrenser eller skuresvamp – det kan beskadige overfladen.

Bito Black matt er vedligeholdelsesvenlig. Ved en trelags behandling anbefales det, at der i gennemsnit påføres et nyt
lag efter ca. 4 år. I denne periode nedbrydes Bito Black matt langsomt. Vedligeholdelsen herefter er enkel og problemfri:
efter rengøring med vand er ét nyt lag ofte tilstrækkeligt. Erfaring viser også, at regelmæssig rengøring af overfladen
mellem behandlingerne øger finishens holdbarhed og gør vedligeholdelse lettere. Vedligeholdelse kan udføres med de
fleste vandbaserede bejdser eller olier. Kontakt venligst din forhandler for specifik rådgivning om valg af egnede
overfladeprodukter til vedligeholdelse.

Anvendelser

Det diskrete flammemønster
giver rummet et roligt og
moderne udseende

Shou Sugi Ban

Kontakt:

Vil du se mere?
Følg os på sociale medier: