Produktinformation | Takamatsu

Klassisk udtryk, fin lineær struktur, kvartskåret

Produktbeskrivelse

Hovedtræet til Takamatsu saves vinkelret på årringene, hvilket giver det en særpræget, fin og lineær tekstur og et klassisk, afdæmpet udtryk. Efter omhyggelig forkulning i vores ovn, bliver træet børstet og efterbehandlet.

Træsort

Takamatsu er fremstillet af douglasgran fra FSC®-certificerede europæiske skove. Et karakteristisk træk er de synlige knaster i kuloverfladen. Under forkulningsprocessen kan knaster på op til 2 cm falde ud af planken, hvilket yderligere forstærker det ujævne udtryk.

Takamatsu semi-gloss | Takamatsu matt

Efterbehandling

Efter forkulning og børstning behandles Takamatsu med enten Bito Black semi-gloss eller Bito Black matt. Begge varianter giver solid beskyttelse mod vand, snavs, skimmel og belægninger. Vi anbefaler, at behandlingen gentages hvert 3.–5. år for optimal farvebeskyttelse og længere trælevetid. Takamatsu er modstandsdygtig over for vejrforhold og smitter ikke af.

Dimensioner

Tykkelse: 23 mm til 40 mm
Bredde: 60 mm til 150 mm
Længde: op til 5000 mm

Andre dimensioner og profiler kan aftales efter behov.

Tekniske specifikationer

- Til indendørs og udendørs brug
- Holdbarhedsklasse 3 (Europæisk standard – EN350)
- Europa (FSC®-certificerede skove)
- Vedligeholdelse hver 3.–5. år
- Retkantet profil
- Montering med rustfri stålskruer med sorte hoveder

Aldring

Træfacader udsættes generelt for belastning fra elementerne som UV-stråling, regn og hagl, hvilket med tiden forårsager forvitring af overfladen. Levetiden forlænges væsentligt ved brug af tagudhæng, tagprofiler og drypnæser.

Indendørs ældes Takamatsu normalt ikke. Ved facadebrug og direkte sol kan træet med tiden blive mattere. Derudover kan hvide prikker opstå – et naturligt fænomen forårsaget af harpiksudtræk. Disse kan forsigtigt fjernes med en klud og lidt alkohol. Brug aldrig opløsningsmidler—Bito Black er vandbaseret og vil derfor opløses. Overfladen kan ved levering have en let glans, som gradvist forsvinder.

Takamatsu aldringsproces

Vedligeholdelse

Takamatsu kræver periodisk vedligeholdelse. Indendørs kræver det som regel ingen genbehandling.
Udendørs anbefales det at behandle med en egnet olie/bejdse hver 3.–5. år for at bevare farven og forlænge levetiden.
Efter rengøring kan et nyt lag påføres med en bred pensel. Slib aldrig træet før behandling, da det kan ødelægge strukturen.
Ved større skader anbefales udskiftning af hele brættet. Snavs og belægninger kan forsigtigt fjernes med eddike og lunkent vand. Brug en blød klud, børste og hånd- eller rygsprøjte. Brug aldrig højtryksrenser eller skuresvamp, da dette kan beskadige overfladen.

Bito Black er vedligeholdelsesvenlig. Ved trelagsbehandling anbefales et nyt lag olie/bejdse efter ca. 4 år. Rengøring mellem behandlingerne øger holdbarheden og forenkler vedligeholdelsen. Vedligeholdelse kan udføres med de fleste vandbaserede bejdser eller olier. Kontakt venligst din forhandler for specifik rådgivning om valg af egnede overfladeprodukter til vedligeholdelse.

Takamatsu til udendørs brug leveres med tre behandlinger. Efter montering anbefales endnu en behandling med en egnet olie/bejdse for det bedste farveresultat.

Det karakteristiske linjespil—savskåret på tværs af årringene—giver Takamatsu sin fine, klassiske struktur.

Shou Sugi Ban

Kontakt:

Vil du se mere?
Følg os på sociale medier: